


			Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг	Приме- чение
1		$\frac{25A400 \text{ ГОСТ } 5781-82^*}{25Г2С \text{ ГОСТ } 5781-82^*}$ L=3050	4	46,97	
2		$\frac{12A400 \text{ ГОСТ } 5781-82^*}{25Г2С \text{ ГОСТ } 5781-82^*}$ L=155	12	1,65	
3		$\frac{8A240 \text{ ГОСТ } 5781-82^*}{См 3 \text{ ГОСТ } 380-94}$ L=290	12	1,38	
		Материалы			
	ГОСТ 7473-94	БСГ В20 П4 F75 W6	куб.м	0,18	куб.м



1. Количество свай – 4шт.
2. Соединение стержней сетки выполнять контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 (тип сварки К1-Км).
Сварке подлежат все места пересечения стержней.

						Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: Луначарского, 181			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Устройство подпорной стенки	Стадия	Лист	Листов
						Буронабивная свая БНС-1	КАСКАД		